

デスク型除振台

▲ SD-8060、SD-1080、SD-1280
デスク型除振台▲ ID-8060、ID-1085、ID-1285
デスク型除振台▲ UD-A2
デスク型除振台

● 特長 Sales Point

- SD型は低固有振動数の特殊防振ゴムを採用した高性能な除振台です。
- 空気源を必要としないのでどこでも使うことができます。
- ID型は自動レベル調整器付の空気ばね式除振台です。
スマートな設計により性能と操作性ばかりでなく、コストも重視しています。
- UD型は特殊な高性能空気ばねにより搭載機器の精度が確保できます。
使いやすさと優美なデザインによりテクノストレスを感じさせません。
- エア配管などがなく空気源が用意できない場合、静音タイプのコンプレッサ(別売品、486ページ参照)が使用できます。

適用例

● 真円度測定器 ● ウエハー線幅測定器 ● IC顕微鏡 ● 硬度計 ● 光学一般顕微鏡 ● 実態顕微鏡など

製品番号	SD-8060	SD-1080	SD-1280
製品名	デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台
価格	製品価格	製品価格	製品価格
	送付料	送付料	送付料
最大外形寸法(幅×奥行)	800mm×600mm	1,000mm×800mm	1,200mm×800mm
高さ		750mm	
定盤寸法(幅×奥行)	700mm×500mm	900mm×700mm	1,100mm×700mm
搭載可能質量	160kg	130kg	120kg
除振台質量	80kg	120kg	150kg
固有振動数	水	約3Hz	
	垂	約4Hz	
上面	鉄板(SPCC)+化粧板(デコラ)		
空気源	不要		

※上面がステンレス(SUS304製、非磁性)仕様も別途御見積いたします。

※本製品の運送には別途費用がかかります。

製品番号	ID-8060	ID-1085	ID-1285	UD-A2
製品名	デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台	デスク型除振台
価格	製品価格	製品価格	製品価格	製品価格
	送付料	送付料	送付料	送付料
最大外形寸法(幅×奥行)	770mm×535mm	970mm×785mm	1,170mm×785mm	600mm×840mm
高さ		750mm		700mm
定盤寸法(幅×奥行)	685mm×435mm	885mm×685mm	1,085mm×685mm	540mm×600mm
搭載可能質量		200kg		130kg
除振台質量	106kg	160kg	180kg	80kg
固有振動数	水	約1.8Hz		約2.5Hz
	垂	約1.2Hz		約2.5Hz
上面	ステンレス(SUS304)			鉄板(SPCC)+化粧板(デコラ)
空気源	別途必要			
標準付属品	OA電源タップ、ウレタンチューブ3m、フィルタレギュレータ			

※本製品の運送には別途費用がかかります。