


■ オプティカルベース ▶ 定盤

定盤、その他

● 特長 Sales Point



▲ TT-D6090 光学定盤

- アルミハニカム構造を採用し、振動減衰能力の大きい卓上定盤です。
- 定盤表面板は標準で25mmピッチM6タップ穴加工が施されています。
- 着磁性のあるSUS430(ステンレス)を表面板に使用していますので、マグネットスタンド等の使用が可能です。



▲ アルミブレードボード

- アルミ製の簡易実験台です。
- 小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態でも移動させることができます。
- 上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。
- 運搬用の取っ手付。



▲ CVS-200 コンプレッサ

- 油を含まない圧縮空気を作るオイルフリー小型圧縮機で、エア配管がない場合に除振台の空気源として使用できます。
- 圧力計、安全弁、ホース継手、空気取出口が標準で装備されている静音タイプです。

■ 光学定盤

製品番号	価格		外形寸法			タップ穴の数	上面	質量
	製品価格	送料	幅	奥行き	高さ			
TT-D3030	¥85,000	別途御見積	300mm	300mm	58.2mm	121	ステンレス(SUS430)	7.8kg
TT-D3060	¥90,000	別途御見積	600mm	300mm		253		14.9kg
TT-D4050	¥90,000	別途御見積	500mm	400mm		285		16.4kg
TT-D6060	¥115,000	別途御見積	600mm	600mm		529		28.2kg
TT-D6090	¥175,000	別途御見積	900mm	600mm		805		41.9kg

■ アルミブレードボード


製品番号	製品名	価格	外形寸法			タップ穴の数	材質	質量
			幅	奥行き	高さ(脚付高さ)			
BB-3030A	アルミブレードボード 300×300	¥56,000	300mm	300mm	12mm(23.5mm)	132	アルミ合金	3.1kg
BB-5030A	アルミブレードボード 500×300	¥66,000	500mm	300mm	12mm(23.5mm)	228		5kg
BB-6540A	アルミブレードボード 650×400	¥88,000	650mm	400mm	12mm(23.5mm)	404		8.5kg

■ コンプレッサ

製品番号	製品名	価格
CVS-200	コンプレッサ	¥114,000
価格	本体価格	送料
		別途御見積
出力		0.2kW
最高圧力		0.65MPa
空気タンク容量		5.5ℓ
騒音レベル		54dB(Aスケール)
電源電圧		AC100V 50/60Hz
外形		285mm×300mm×405mm
質量		13kg

防音、その他

● 特長 Sales Point



▲ SIBc 防音ボックス

- コンプレッサの音を低減できる防音BOX(最大W400mm×H400mm×D600mmまで対応)があります。
- 組立式で、長寿命ファンが内部の熱を強制排気、埋込型の温度計標準装備、最大φ50mmまでのホースに対応します。



▲ TT-DR 防振パット

- 光学定盤の滑り止め、防振に使用できるゴム製防振パットです。
- 1シート160mm×160mmから40mm×40mmの16ブロックへ切断して使用できます。
- 各ブロック中心のφ14mmボルト穴で機器への取り付けもできます。



▲ ニューマクッション

- 空気ばねと防振ゴムの両方の特性を有し、防振ゴムとスプリングの中間の減衰が得られます。
- 密封式タイプなのでハンドポンプ(別売り)でエア供給をします。(コンプレッサ不要)

■ 防音ボックス

製品番号	製品名	価格
NEW SIBc	防音ボックス	¥500,000
価格	本体価格	送料
		別途御見積
最大ポンプサイズ		W400mm×H400mm×D600mm
本体サイズ		W560mm×H500mm×D754mm
質量		約45kg

■ 防振パット

製品番号	製品名	価格	寸法
TT-DR	防振パット	¥5,000	1シート 160mm×160mm×t15mm

■ ニューマクッション

製品番号	価格		積載荷重		
	本体価格	送料	最小	適正	最大
NEW NPC-200	¥32,500	別途御見積	735N(75kgf)	1470N(150kgf)	1960N(200kgf)
NEW NPC-400	¥36,000	別途御見積	1470N(150kgf)	2940N(300kgf)	3920N(400kgf)
NEW NPC-800	¥63,000	別途御見積	2940N(300kgf)	3920N(400kgf)	7840N(800kgf)
NEW NPC-1200	¥73,000	別途御見積	3920N(400kgf)	5880N(600kgf)	11800N(1200kgf)
NEW NPC-1600	¥91,000	別途御見積	5880N(600kgf)	11800N(1200kgf)	15700N(1600kgf)

※最小から最大の範囲内の荷重でご使用ください(無負荷時にエアを入れないでください)。  
※空気封入後取付高さ90mm(+7mm、-0mm)  
※最大空気室圧力0.44MPa

オプティカル  
ベース

オプティカル  
アークセザリ

オプティカル  
エレメント

精密調整台

定盤

ベース

レベル

水分离器

ベース板

スタンド

ポール

マクシオン  
システム

クロス  
システム